

Rendimiento del Kit



Kit 6L (0.75L + 1L + 4L) = 24 m²

Principales Características

SECADO (entre capas)	24 horas
SECADO (colocación de muebles)	7 días
HERRAMIENTAS	Brocha, rodillo o pistola
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS	Agua
ACABADO	Mate
EFFECTO	Envejecido / Fosilizado
SOMBRAS (4 tonos)	Báltico, Adriático, Mediterráneo y Tirreno



Bajo Olor



Respetuoso con
el medioambiente



Resistente
y duradero



Fácil de
aplicar



Interior
maderas

Convierte tu **CASA** en un **ÁRBOL**
pintando con **GRAPHENSTONE***



*Tres botes de 15 litros de nuestra pintura eliminan
más de 10kg de CO₂, lo mismo que un árbol adulto
de 250 kg al cabo de un año.

Más información en:
www.micasaesunarbol.com



Mejor marca
Certificada Green
del mundo



13 Premios
Nacionales e
Internacionales

PAINTS FOR THE
green
GENERATION

GRAPHENSTONE

THE ORIGINAL & AUTHENTIC

Graphenstone Headquarters | IEdiSa, S.A.
Polg Ind Poliviso. Carpinteros, 25.
41520 El Viso del Alcor, Sevilla. España (Spain).
Phone: (+34) 955 529 435
info@graphenstone.com
www.graphenstone.com.es

IEdiSa, SA. © Copyright 2019. Todos los derechos reservados.

**GRAPHEN
STONE**
The Earth Collection

Arezza
KIT DECORATIVO PARA MADERAS

www.graphenstone.com.es

Arezza

Arezza es un kit para obtener **acabados de alta decoración fosilizados o envejecidos** en maderas. El kit se compone de los siguientes productos:

Pátina (A): pátina natural ecológica en base cal.

Sombra* (B): barniz (disponible en 4 tonalidades) que confiere tonalidad a las maderas. Este tipo de producto se utiliza para conseguir acabados naturales y decorativos para maderas.

Protector (C): barniz incoloro de poliuretano al agua. Resalta la belleza de la madera, no alterando las tonalidades y contrastes del veteado. Garantiza una excelente resistencia a golpes, rayaduras y manchas.



Sombras para madera

Acabado disponible en 4 tonalidades.

Los colores son aproximados y pueden variar del color original.

BÁLTICO

ADRIÁTICO

MEDITERRÁNEO

TIRRENO

APLICACIÓN EN 3 PASOS:

(1º) Aplicar PÁTINA diluida 1:1 en peso. Dejar secar 24 horas.

(2º) Aplicar SOMBRA diluida 1:1 en peso. Dejar secar 24 horas.

(3º) Aplicar PROTECTOR sin diluir. Dejar secar 24 horas para secado total.

