

Naturglue Premium



Mortero natural adhesivo de reparación con grafeno
SUPER FLEXIBLE



Ideal para la adhesión de azulejos, cerámicas y como anclaje para paneles de aislamiento (SATE) en rehabilitación, restauración y obra nueva

Rendimiento: 5 Kg/m² (5 mm)

13 Kg + 4.5 Kg (Bi-componente)
Naturglue Premium + *Kalgraphin Premium

*Kalgraphin Premium es un componente de cal en pasta con grafeno para la preparación de morteros.

Principales Características

SECADO (entre capas)	24-48 horas
SECADO (protección)	24 horas
SECADO (pintado)	4 días
SECADO (azulejos / SATE)	7 días
HERRAMIENTAS:	
- Preparación	Agitador mecánico, cubeta.
- Aplicación	Llana, llana dentada.
- Acabado	Llana de acabado, brocha.
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS	Agua
APARIENCIA DEL PRODUCTO	Color arena



TRANSPIRABLE
ABSORBE CO₂



ALTA ADHERENCIA
Y FLEXIBILIDAD



BAJA ABSORCIÓN
DE AGUA

Convierte tu **CASA** en un **ÁRBOL**
pintando con **GRAPHENSTONE***



*Tres botes de 15 litros de nuestra pintura eliminan más de 10kg de CO₂, lo mismo que un árbol adulto de 250 kg al cabo de un año.

Más información en:
www.micasaesunarbol.com



Mejor marca
Certificada Green
del mundo



13 Premios
Nacionales e
Internacionales

PAINTS FOR THE
green
GENERATION

GRAPHENSTONE
THE ORIGINAL & AUTHENTIC

Graphenstone Headquarters | IEdiSa, S.A.
Polg Ind Poliviso. Carpinteros, 25.
41520 El Viso del Alcor, Sevilla. España (Spain).
Phone: (+34) 955 529 435
info@graphenstone.com
www.graphenstone.com.es

IEdiSa, SA. © Copyright 2019. Todos los derechos reservados.

GRAPHENSTONE

THE ORIGINAL & AUTHENTIC

Mortars Premium

**MORTEROS NATURALES DE CAL
CON TECNOLOGÍA DE GRAFENO**

www.graphenstone.com.es

MortarBase

Premium



Mortero natural en base cal con grafeno
ACABADO GRUESO



Ideal para enfoscados, rejuntados o como primera capa de regulación en rehabilitación, restauración y obra nueva.

Rendimiento: 20 Kg/m² (12 mm)
13.5 Kg + 4.5 Kg (Bi-componente)
MortarBase Premium + *Kalgraphin Premium
*Kalgraphin Premium es un componente de cal en pasta con grafeno para la preparación de morteros.

MortarFine

Premium



Mortero natural en base cal con grafeno
ACABADO FINO



Ideal para enlucidos y acabados tipo texturas lisas en rehabilitación, restauración y obra nueva.

Rendimiento: 3 Kg/m² (2-3 mm)
13.5 Kg + 4.5 Kg (Bi-componente)
MortarFine Premium + *Kalgraphin Premium
*Kalgraphin Premium es un componente de cal en pasta con grafeno para la preparación de morteros.

MortarSuper

Premium



Mortero natural en base cal con grafeno
ACABADO SUPER FINO



Ideal para acabados de alta decoración (planchados, texturados...) en rehabilitación, restauración y obra nueva.

Rendimiento: 3.5 Kg/m² (1-2 mm)
11.25 Kg + 4.5 Kg (Bi-componente)
MortarSuper Premium + *Kalgraphin Premium
*Kalgraphin Premium es un componente de cal en pasta con grafeno para la preparación de morteros.

Principales Características

SECADO (entre capas)	24-48 horas
SECADO (enlucido)	24-48 horas
HERRAMIENTAS	
- Preparación	Agitador mecánico, cubeta.
- Aplicación	Cepillo de albañilería, llana, doble mezcla Máquina de proyección, nivel.
- Acabado	Llana dentada o similar, llana de esponja.
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS	Agua
ACABADO	Grueso

Principales Características

SECADO (entre capas)	24-48 horas
SECADO (pintado)	4 días
HERRAMIENTAS	
- Preparación	Agitador mecánico, cubeta.
- Aplicación	Llana.
- Acabado	Llana de acabado.
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS	Agua
ACABADO	Fino

Principales Características

SECADO (entre capas)	24-48 horas
SECADO (pintado)	4 días
HERRAMIENTAS	
- Preparación	Agitador mecánico, cubeta.
- Aplicación	Llana.
- Acabado	Llana de acabado.
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS	Agua
ACABADO	Super fino

